Novo**junta® Pro Aluminium PLUS SP**

Occasionale

Novojunta® Pro Aluminium PLUS SP è un profilo per giunti di dilatazione fino a 50 mm. di larghezza, per la collocazione in giunzioni sovrapposte, posteriori alla posa in opera.

E' composto da due profili in alluminio, altezza 13,8 mm, con fori svasati per l'ancoraggio tramite viti e EPDM, che resiste alle intemperie, agli sbalzi termici, all'usura e all'umidità e può essere servita in due diverse finiture. Disponibile nei colori nero o beige, con finitura liscia o striata.

Applicazioni

Gli edifici e le costruzioni sono soggetti a deformazioni e variazioni geometriche. La disposizione dei giunti di dilatazione aiuta a ridurre gli effetti che questi cambiamenti hanno su tutto l'edificio, prevenendo l'insorgenza di patologie.

Il CTE (Codice Tecnico dell'Edilizia Spagnolo) nel suo DB-SAE (Azioni in costruzione), stabilisce che in edifici in calcestruzzo o acciaio, si devono disporre giunti di dilatazione in modo che non vi siano elementi continui di oltre 40 m. di lunghezza.

Novojunta® Pro Aluminium PLUS SP è una soluzione per giunti strutturali sovrapposte, formato da due profili di alluminio unito da un profilo di EPDM con capacità di movimento. Questo profilo assorbe le tensioni e le deformazioni prodotte dai componenti costruttivi, prevenendo la comparsa di crepe o altre patologie. Adatto per l'installazione a pavimento, parete e soffitto. **Novojunta® Pro Aluminium PLUS SP** è un sistema di giunti, di facile collocazione e adatto al transito di carichi medi. È indicato nei collocamenti congiunti una volta che la pavimentazione è stata eseguita e in ristrutturazioni o ristrutturazioni.

Emac Complementos, S.L. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la geometria dei profili e le specifiche dei suoi prodo

R03.001_23/02/2023

SCHEDA TECNICA

Novo**junta®** Pro Aluminium **PLUS SP**

Caratteristiche generali

Materiali:	Alluminio + EPDM
Lunghezza:	2,5 ml
Colori:	Nero / Grigio



Riferimento	Colori	Finiture	Larghezza (a)	Larghezza visibile (b)	Altezza (h):	Movimento ammesso
NJPALPSP40*	Grigio/ Nero	Liscio/ Striato	45 mm	150 mm	13,8 mm	10 mm (+/-5)
NJPALPSP50*			55 mm	160 mm		14 mm (+/-7)

**Scegli colore e finitura*

Pezzo perimetrale

Novojunta® Pro Aluminium PLUS SP ha un pezzo speciale per il posizionamento come giunto perimetrale (reversibile).



Caratteristiche tecniche e prove

Durezza	65 shore A	ASTMD2240
Resistenza agli agenti atmosferici	Muy buena	
Resistenza all'ozono	Excelente	ASTM D1149
Allungamento a rottura	300%	ASTM D412
Carico di rottura	10 Mpa	ASTM D412
Strappo	27 N/mm	ASTM D624 die C
Compressione 22 h 70ºC	25%	ASTM D395 Met B
Temperatura di lavoro	-40ºC / +120ºC	
Invecchiamento termico ad aria(70ºC/70 h.)		
	variazione di durezza 5 shA	
	Carico di rottura -15%	ASTM D573
	Allungamento -40%	

Emac Complementos, S.L. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la geometria dei profili e le specifiche dei suoi prodotti.

SCHEDA TECNICA
Novo**junta®** Pro Aluminium **PLUS SP**

Materiali

Alluminio

Le profili di **Novojunta® Pro Aluminium PLUS SP** sonno fabbricati mediante estrusione di alluminio. L'Alluminio è un materiale dalle eccellenti proprietà chimiche e fisicomeccaniche. E' leggero, resistente, flessibile, malleabile e altamente duraturo. La sua resistenza alla corrosione e al fuoco è molto buona.

L'Alluminio è un materiale molto apprezzato e utilizzato in vari settori, specialmente nell'edilizia. I suoi processi di trasformazione sono molteplici, si possono ottenere forme molto diverse con alte prestazioni. Si tratta di un materiale riciclabile.

EPDM

Il corpo centrale del **Novojunta® Pro Aluminium PLUS SP** è fabbricato da EPDM di alta qualità. Questa gomma è in grado di assorbire movimenti multidirezionali e ha eccellenti proprietà meccaniche: grande elasticità, moderata resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'umidità e all'usura per abrasione e alle variazioni termiche (-30°C / + 120°C).

Traffico tollerato

Novojunta® Pro Aluminium PLUS SP sopporta carichi medi, comprendendo traffico pedonale e veicolare. E' adattato per traffico di automobili o carrelli con pneumatici (DIN 1072) fino a 30 kN.

Installazione

Il modello **Novojunta® Pro Aluminium PLUS SP** è servito smontato.

1. Pulire la superficie dove si installa il giunto.
2. Posizionare i profili in linea con il bordo del giunto. Assicurarsi che la larghezza sia adeguata per la collocazione posteriore della gomma.
3. Forare il profilo per il fissaggio.
4. Fissare il giunto con le viti in dotazione.
6. Infine, inserire la gomma nelle scanalature dei profili di alluminio e allinearlo con la superficie. Eventualmente aiutarsi con un martello di gomma.

Pulizia e mantenimento

La pulizia è necessaria periodicamente con un panno morbido. Se si utilizza un liquido detergente neutro, si deve risciacquare con acqua fresca e asciugare per togliere l'eccesso di umidità. La sporcizia persistente si può eliminare con agenti detergenti leggermente abrasivi. All'esterno, le precipitazioni hanno la funzione di pulire.

Non si raccomanda l'uso di lana di acciaio, prodotti abrasivi, così come acidi forti (cloridrico e perclorico), basi forti (soda caustica o ammoniaca) o soluzioni gassate. Nemmeno l'acido citrico deve essere usato perché dissolve lo strato di ossido protettivo della superficie in alluminio. Le cere, vasellina, lanolina o simili non sono adeguate. Evitare solventi con haloalkanes (idrofluoroeteri o solventi clorurati) e acceleratori di polimerizzazione contenenti cloruri (usare acceleratori senza cloruri).

Emac Complementos, S.L. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la geometria dei profili e le specifiche dei suoi prodotti.

Informazioni tecniche

Può ricevere maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche dei prodotti Emac, scaricando la scheda tecnica in **www.emac-italia.it**

Per qualsiasi dubbio, consultare il nostro Dipartimento tecnico scrivendo a **tecnico@emac.es**

Emac Complementos, S.L. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la geometria dei profili e le specifiche dei suoi prodotti.

I dati forniti sono meramente indicativi e sono stati ottenuti dal nostro fornitore e da Emac ®.
In nessun caso costituiscono garanzia legale in merito a proprietà e / o funzionalità dell'applicazione del materiale